

RÉSINE GRAVILLONNÉE



RÉSINE GRAVILLONNÉE

La résine gravillonnée est un revêtement de sol à base de Résine Méthacrylate MMA saupoudré de granulats.



RPM/Belgium N.V., Hermeta GmbH, Alteco Technik GmbH et Vandex sont des filiales de RPM Inc., USA, société américaine du secteur public. Le RPM Belgium Vandex Group est un fabricant leader en systèmes de revêtements de sols industriels, produits d'étanchéité, membranes, peintures et mastics.

A notre meilleure connaissance, les informations citées sont vraies et fiables au moment de leur édition mais modifiables à chaque moment sans avis préalable. Les coloris et photos de ce document sont influencés par les contraintes du processus d'édition et aucune partie de cette brochure ne peut être copiée.

WWW.RPMBELGIUMVANDEX.COM - WWW.VANDEX.COM

DISTRIBUÉ PAR:

RPM BELGIUM N.V.

H. Dunantstraat 11B • B-8700 Tielit • T: +32 (0) 51 40 38 01

ALTECO TECHNIK GMBH

Raiffeisenstraße 16 • D-27239 Twistringen • T: +49 (0) 42 43 92 95 0

HERMETA GMBH

Kanalstraße 11 • D-12357 Berlin • T: +49 (0) 30 661 70 72

MONILE FRANCE SARL

10, rue de la Lande • F-35430 St. Jouan des Guerets • T: +33 (0) 608 86 96 56

VANDEX AG / INTERNATIONAL LTD

Rötistrasse 6 • CH-4501 Solothurn • T: +41 (0) 32 626 36 46 / 36

VANDEX ISOLIERMITTEL GMBH

Industriestraße 19-23 • D-21493 Schwarzenbek • T: +49 (0) 41 51 89 15 0

ALTECO POLYMER SYSTEMS

436 Seventh Avenue, Suite 1850 • Pittsburgh, PA 15219 • +1 216 258 8715



RÉSINE GRAVILLONNÉE

La résine gravillonnée est un revêtement de sol à base de Résine PUMA saupoudré de granulats.

La résine gravillonnée est un revêtement de sol à base de Résine Méthacrylate MMA saupoudré de granulats. Le revêtement est circulaire et présente d'excellentes performances surtout concernant la résistance à l'usure, la résistance aux UV et l'effet antidérapant. Les revêtements sont disponibles dans différentes couleurs et textures.



AVANTAGES

- Améliore la sécurité: visibilité de la voie et circulaire avec effet sonore
- Hautes performances
- Applicable dans une très large gamme de températures: -20 à +35.
- Ouverture à la circulation sous 20-60 minutes.
- Coloris granulométries et aspect variés
- Effet rétro réfléchissant avec saupoudrage de billes de verre possible

PRODUITS

- Décocryl
- Maticryl



DOMAINES D'APPLICATIONS

- Signalisation horizontale: îlots directionnels, passages piétons, trottoirs
- Protection à haute résistance
- Revêtements de sol antidérapants
- Revêtements décoratifs dans l'espace public
- Espaces privés
- Parkings

